
Technical Information

アッセンブリー用接着剤

ウッドケムレジン

HP-R-7350

用途：アッセンブリー用（内装材）

1. 一般性状

名称	HP-R-7350
外観、荷姿	0.5kg ブロック、淡黄褐色 20kg (0.5kg×24) ケース
主成分	ポリオレフィン
粘度※ 180℃	4,500 mPa・s
軟化点	147 °C
特徴	VOC 対応

※ 日本接着剤工業会「ホットメルト接着剤試験方法 JAI-7」準拠

これらの数値は代表値であり、品質を保証するものではありません。

2. 安全にお取り扱いいただくために

- 危険・安全に関する事項（ご使用前に詳細を SDS にてご確認ください。）

危険有害性情報	<ul style="list-style-type: none"> 加熱溶融した製品に皮膚が接触するとやけどを起こす。 加熱溶融時に時として生じるガスは、眼・鼻・喉を刺激することがある。
注意書き	<p><取扱い></p> <ul style="list-style-type: none"> ヒューム（煙）・蒸気の吸入を避けること。 取扱い後は手や顔をよく洗うこと。 保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 <p><応急処置></p> <ul style="list-style-type: none"> 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用 して容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 眼の刺激が続く場合：医師の診断／手当てを受けること。 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 気分が悪い時は医師に連絡すること。 <p><保管></p> <ul style="list-style-type: none"> 換気の良い場所に保管すること。

以上

※ 製品に関するお問い合わせ先

東京営業所 Tel. 03-6285-2817 Fax. 03-6285-2818
 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 3-6-1 菱和ビル 8F

大阪営業所 Tel. 06-6441-2414 Fax. 06-6441-4511
 〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀 1-9-1 肥後橋センタービル 14F

HOME PAGE : <https://www.mgcwoodchem.com/>
 E-mail : wcm_AGalpha@mgcwoodchem.com (抗菌剤お問い合わせ用メールアドレス)