

Technical Information

包装用ホットメルト接着剤ウッドケムレジンHP-W-3221

用途：製袋用（クラフト／クラフト接着）

1. 一般性状

名称	HP-W-3221
外観、荷姿	短冊状、淡黄褐色 20kg 紙袋
主成分	エチレン-酢酸ビニル共重合体
粘度※ 180℃	810 mPa・s
軟化点	115 °C
オープンタイム※	5 秒
セットタイム※	5 秒
耐熱性※	55 °C
耐寒性※	-20 °C
特徴	食品衛生法 (厚生省第 370 号告示試験) 対応

※ 日本接着剤工業会「ホットメルト接着剤試験方法 JAI-7」準拠

これらの数値は代表値であり、品質を保証するものではありません。

2. 安全にお取り扱いいただくために

- ・危険・安全に関する事項（ご使用前に詳細を SDS にてご確認ください。）

危険有害性情報	<ul style="list-style-type: none">・加熱溶融した製品に皮膚が接触するとやけどを起こす。・眼刺激
注意書き	<p><取扱い></p> <ul style="list-style-type: none">・取扱い後は手や顔をよく洗うこと。 <p><応急処置></p> <ul style="list-style-type: none">・眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用 していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。・眼の刺激が続く場合：医師の診断／手当てを受けること。

以上

※ 製品に関するお問い合わせ先

東京営業所 Tel. 03-6285-2817 Fax. 03-6285-2818

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 3-6-1 菱和ビル 8F

大阪営業所 Tel. 06-6441-2414 Fax. 06-6441-4511

〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀 1-9-1 肥後橋センタービル 14F

HOME PAGE : <https://www.mgcwoodchem.com/>

E-mail : wcm_AGalpha@mgcwoodchem.com (抗菌剤お問い合わせ用メールアドレス)